

























Especificaciones técnicas

Albinoni

Producto

| | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|
| Revestimiento | Vinílico | | | |
| Soporte | Malla de vinilo | | | |
| Gramage | 450 gr/m² | | | |
| Medidas bobina | Ancho 1,32m - Largo 27,40m | | | |
| Certificación al fuego |  Ignifugo B-s1, d0 |  Ignifugo B-s2, d0 |  Ignifugo C-s1, d0 |  Ignifugo C-s2, d0 |
| Resistencia al sol |  Excelente resistencia |  Resistente |  Resistencia media |  Poca tolerancia |
| Resistencia al agua |  Muy fregable |  Muy lavable |  Lavable |  Lavado en seco |

Instalación

| | | | | |
|----------------------|--|---|---|--|
| Sentido de las tiras |  No se tienen que invertir las tiras | |  Se tienen que invertir las tiras | |
| Case |  Case libre |  Case recto |  Case saltado |  Case libre opcional |
| Repetición vertical | | | | |
| Colocación | Doble corte solapado  | | A testa | |
| Tipo de encolado |  Encolar la pared | |  Encolar el papel | |
| Cola recomendada | Texreco Super Strong | Texreco S | Texreco N  | Texreco TDV |
| Arrancado |  Fácil de arrancar en seco | |  Pelable por capas | |