Producto

| Revestimiento | Vinílico | | | | | |
|------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--|--|
| Soporte | Malla de vinilo | | | | | |
| Gramage | 450 gr/m² | | | | | |
| Medidas bobina | Ancho 1,37m - Largo 27,40m (bobina de 37,50m²) | | | | | |
| Certificación al fuego | Ignifugo B-s1, d0 | lgnifugo B-s2, d0 | Ignifugo C-s1, d0 | Ignifugo C-s2, d0 | | |
| Resistencia al sol | Excelente resistencia | | Y+Y Resistencia media | Poca tolerancia | | |
| Resistencia al agua | Muy fregable | Muy lavable | Lavable | Lavado en seco | | |

Instalación

| Sentido de las tiras | ↑ ↑ No se tienen que invertiir las tiras | | ↑ ↓ Se tienen que invertir las tiras | |
|----------------------|-------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Case | → 0 Case libre | → ← Case recto | → ← Case salteado | → 0 Case libre opcional |
| Repetición vertical | | | | |
| Colocación | Doble corte solapado | | A testa | |
| Tipo de encolado | √ Encolar la pared | | Encolar el papel | |
| Cola recomendada | Texreco Super Strong | Texreco S | Texreco N $\sqrt{}$ | Texreco TDV |
| Arrancado | Fácil de arrancar en seco | | Pelable por capas | |