



























### Producto

Revestimiento	Vinílico			
Soporte	Malla de vinilo			
Gramage	450 gr/m²			
Medidas bobina	Ancho 1,37m - Largo 27,40m ( bobina de 37,50m² )			
Certificación al fuego	 Ignifugo B-s1, d0	 Ignifugo B-s2, d0	 Ignifugo C-s1, d0	 Ignifugo C-s2, d0
Resistencia al sol	 Excelente resistencia	 Resistente	 Resistencia media	 Poca tolerancia
Resistencia al agua	 Muy fregable	 Muy lavable	 Lavable	 Lavado en seco

## Instalación

Sentido de las tiras	 <p>No se tienen que invertir las tiras</p>		 <p>Se tienen que invertir las tiras</p>	
Case	 <p>Case libre</p>	 <p>Case recto</p>	 <p>Case saltado</p>	 <p>Case libre opcional</p>
Repetición vertical				
Colocación	<p>Doble corte solapado</p> 		<p>A testa</p>	
Tipo de encolado	 <p>Encolar la pared</p> 		 <p>Encolar el papel</p>	
Cola recomendada	<p>Texreco Super Strong</p>	<p>Texreco S</p>	<p>Texreco N</p> 	<p>Texreco TDV</p>
Arrancado	 <p>Fácil de arrancar en seco</p> 		 <p>Pelable por capas</p>	