























# Especificaciones técnicas

# Colección Fibras Naturales

## Producto

Revestimiento	Revestimiento de Fibras Naturales - Colección Fibras Naturales - composición 100% Sisal			
Soporte	TNT			
Gramage	Entre los 171 y 219 gr/m <sup>2</sup> según la referencia			
Medidas bobina	Ancho 0,914m - Largo 7,30m			
Certificación al fuego	 Ignifugo B-s1, d0	 Ignifugo B-s2, d0	 Ignifugo C-s1, d0	 Ignifugo C-s2, d0
Resistencia al sol	 Excelente resistencia	 Resistente	 Resistencia media	 Poca tolerancia
Resistencia al agua	 Muy fregable	 Muy lavable	 Lavable	 Lavado en seco

## Instalación

Sentido de las tiras	 No se tienen que invertir las tiras		 Se tienen que invertir las tiras	
Case	 Case libre	 Case recto	 Case saltado	 Case libre opcional
Repetición vertical				
Colocación	Doble corte solapado		A testa	
Tipo de encolado	 Encolar la pared		 Encolar el papel	
Cola recomendada	Texreco Super Strong	Texreco S	Texreco N	Texreco TDV
Arrancado	 Fácil de arrancar en seco		 Pelable por capas	