


















Colección de Corcho natural

TKC-40915-WNN

















# Especificaciones técnicas

# Serie Fibras Naturales IV

## Producto

Revestimiento	Revestimiento de Fibras Naturales - Serie Fibras Naturales IV - composición 100% Corcho			
Soporte	TNT			
Gramage	330 gr/m <sup>2</sup> - Referencia única TKC-40915-WNN			
Medidas bobina	Ancho 0,914m - Largo 7,30m			
Certificación al fuego	  Ignifugo B-s1, d0	 Ignifugo B-s2, d0	 Ignifugo C-s1, d0	 Ignifugo C-s2, d0
Resistencia al sol	 Excelente resistencia	 Resistente	 Resistencia media	  Poca tolerancia
Resistencia al agua	 Muy fregable	 Muy lavable	 Lavable	  Lavado en seco

## Instalación

Sentido de las tiras	  No se tienen que invertir las tiras		 Se tienen que invertir las tiras	
Case	  Case libre	 Case recto	 Case salteado	 Case libre opcional
Repetición vertical				
Colocación	Doble corte solapado		A testa 	
Tipo de encolado	  Encolar la pared		 Encolar el papel	
Cola recomendada	Texreco Super Strong	Texreco S	Texreco N 	Texreco TDV
Arrancado	 Fácil de arrancar en seco		  Pelable por capas	